

VI-286 / Ecovision CAMIONETA SUV - AT



Características

- Máximo rendimiento, control y confort en todas las estaciones y climas.
- 4 surcos verticales con forma circunferencial que proporcionan alto rendimiento en velocidad.
- Compuesto de sílice para mejorar la precisión, el comportamiento silencioso y la tracción en superficies secas y mojadas.

Medida	Índice de carga	Código de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga				
				Km/h	kg				
17"	LT265/70 R17	121/118	S	10	180	1450/1320	E	E	72))
	LT285/70 R17	121/118	R	10	170	1450/1320	E	E	72))
	LT245/75 R17	121/118	S	10	180	1450/1320	E	E	72))
	245/65 R17	107	T	4	190	975	E	E	71))
	265/65 R17	112	T	4	190	1120	E	E	72))
	245/70 R17	110	T	4	190	1060	E	E	71))
16"	LT225/75 R16	115/112	S	10	180	1215/1120	E	E	72))
	LT245/75 R16	120/116	S	10	180	1400/1250	E	E	72))
	LT265/75 R16	123/120	R	10	170	1550/1400	-	-	-
	245/70 R16	107	T	4	190	975	E	E	71))
	265/70 R16	112	T	4	190	1120	E	E	72))
	265/75 R16	116	S	4	180	1250	E	E	72))
15"	31X10.5 R15 LT	109	R	6	170	1030	E	E	72))
	LT215/75 R15	100/97	S	6	180	800/730	E	E	72))
	LT235/75 R15	104/101	R	6	170	900/825	E	E	72))
	235/75 R15	109	S	6	180	1030	E	E	72))